

ComColor FT 5230

Ultrasnelle
Full-colour inkjetprinter



ULTRASNEL

full-colour printen



Een veelzijdige line-up voor
**NATUUR-
VRIENDELIJK**

Full-colour printen



Afdruksnelheid
120 ppm



Afdrukformaat
A4/A3



Full colour



Betrouwbaar



Laag in
energieverbruik



Milieucertificering

ComColor FT 5230 Specificaties

Printtype		Lineair inkjet systeem	
Inktsoort		Pigment inkt op oliebasis (cyaan, magenta, geel, zwart)	
Print resolutie		Standaard: 300 dpi x 300 dpi Fijn: 300 dpi x 600 dpi	
Aantal grijsniveaus		Voor elke CMYK-kleur (11 grijsniveaus)	
Data Processing Resolutie		Standaard: 300 dpi x 300 dpi Fijn: 600 dpi x 600 dpi Lijnvloeiing: 600 dpi x 600 dpi	
Opwarmingstijd		2 minuten. 30 sec. of minder (bij kamertemperatuur van 23°C)	
Tijd tot 1e afdruk *1		5 sec. of minder (A4 invoer lange zijde)	
Constance afdruksnelheid *2	A4 Lange zijde invoer	Enkelzijdig: 120 ppm	Dubbelzijdig: 60 vellen/minuut (120 ppm)
	A4	Enkelzijdig: 90 ppm	Dubbelzijdig: 45 vellen/minuut (90 ppm)
	B4 (JIS)	Enkelzijdig: 76 ppm	Dubbelzijdig: 34 vellen/minuut (68 ppm)
	A3	Enkelzijdig: 66 ppm	Dubbelzijdig: 32 vellen/minuut (64 ppm)
Papierformaat	Hoofdinvoer	Maximaal: 340 mm x 550 mm *3	Minimaal: 90 mm x 148 mm
	Papierlades	Maximaal: 297 mm x 432 mm	Minimaal: 182 mm x 182 mm
Afdrukgebied		Maximaal: 310 mm x 544 mm	
Gegarandeerd afdrukbereik*4		Standaard: margebreedte van 5 mm Maximaal: Margebreedte van 3 mm	
Papiergrammages	Hoofdinvoer	Enkelzijdig: 46 g/m2 tot 210 g/m2*5	Dubbelzijdig: 46 g/m2 tot 210 g/m2 *5 voor A4 /46 g/m2 tot 104 g/m2 voor A3, B4 (JIS)
	Papierlades	Enkelzijdig/Dubbelzijdig: 52 g/m2 tot 104 g/m2	
Papierinvoer capaciteit	Hoofdinvoer	Hoogte tot 110 mm	
	Papierlades	Hoogte tot 56 mm (2 lades)	
Papieruitvoer capaciteit		Hoogte tot 56 mm	
Page Description Language		RISORINC/C IV	
Ondersteunde protocollen		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1)	
Besturingssystemen	Standaard	Microsoft®: Windows®, Windows Server® *6	
	Optioneel *7	Mac: macOS *6 Linux®: Compatible with PPD only	
Networkinterface		Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 Kanaal	
Geheugencapaciteit		4 GB	
Hard Disk *8	Capaciteit	500 GB	
	Beschikbare ruimte	Ca. 430 GB	
Besturingssysteem		Linux	
Voeding		AC 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz	
Stroomverbruik		Max. 1,000 W Gereed *9: 95 W of minder Slaapstand *10: 2 W of minder Stand-by: 0.4 W of minder	
Geluidsniveau		62 dB (A) of minder bij het afdrukken	
Plaatsingscondities		Temperatuur: 15°C tot 30°C Vochtigheid: 40% tot 70% RH (niet-condenserend)	
Afmetingen (B x D x H)		In gebruik: 1.030 mm x 735 mm x 1.115 mm Met deurtje en bak gesloten: 775 mm x 710 mm x 970 mm	
Gewicht		Ca. 136 kg	
Ruimte vereist (Bx D x H) in gebruiksstand		Met de voorklep open en het bedieningspaneel rechtop: 1,185 mm x 1,225 mm x 1,115 mm	
Accessoires		Scanner HS7000, extra invoerlade voor 2000 vel FG20, afwerkeenheden F10, multifunctionele afwerkeenheden FG20 / vouweenheden FG20, automatische stapelbak II, brede stapelbak, ComColorExpress RS1200C, PS-kit FG10, IC-kaartauthenticatiekit II, envelopinvoerkit, Kaartinvoerkit	

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

*1 Binnen 10 minuten na de laatste afdructaak.

*2 Bij gebruik van gewoon papier en recycled papier (85 g / m2) en standaard densiteit. Gebruikte grafiek: meetpatroon afdrucken [Kleurmeetvoorbeeld 2 (JEITA standaardpatroon J6)].

De constante afdruksnelheid is afhankelijk van het type optionele uitvoerapparatuur dat is aangesloten.

Face-down finisher: zonder offset: 120 vel / minuut (A4-LEF Simplex), [offset-uitvoer]: 105 vel / minuut (A4-LEF Simplex).

*3 Bij gebruik van dubbelzijdig afdrucken: 340 mm x 460 mm.

*4 Het gegarandeerde gebied bij het afdrucken van afbeeldingen is het gebied binnen 5 mm van de randen van het papier. De marge bij het afdrucken van enveloppen is 10 mm.

*5 Dubbelzijdig afdrucken is niet gegarandeerd bij dik papier met een gewicht van meer dan 104 g / m2.

*6 Raadpleeg de RISO-website voor de OS-versie of neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

*7 Optionele PS Kit FG10 of ComColor Express RS1200C is vereist.

*8 Een gigabyte (GB) wordt berekend als 1 miljard bytes.

*9 Zonder afdrucken en temperatuuraanpassing.

*10 Bij het instellen van [Stroomverbruik (in slaapstand)] op [Laag].



ComColor FT Inkt Cartridges

Kleuren: zwart, cyaan, magenta, geel

Milieucertificeringen



-Het Energy Star-programma is alleen van toepassing in de aangesloten landen: de VS, Canada, Japan, EFTA, Zwitserland en Taiwan

RISO, en ComColor zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION. Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen. Linux® is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de V.S. en andere landen. Andere bedrijfsnamen en / of handelsmerken zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van elk bedrijf.



RISO BENELUX

Oosthoutlaan 4, 2171TZ Sassenheim, Nederland
risonl